



Aanleveringsvoorwaarden houtverduurzaming HCE

- Het hout dient gebundeld en opgelat aangeleverd te worden in pakketten. Deze pakketten mogen niet breder zijn dan 100 cm en niet hoger zijn dan 100 cm. Dit zijn afmetingen inclusief het mee gebundelde stophout. De te impregneren lengte bedraagt maximaal 12 meter.
- Voor een optimaal impregneer resultaat dient het hout per laag (1:1) te zijn opgelat.
- Het door u gebruikte bundelband dient voldoende rek en krimpcapaciteiten te bezitten.
- De pakketten bestaan uit blank hout en dienen vrij te zijn van verf, zaagsel, houtkrullen, plastic en andere obstakels die het impregneerproces kunnen verstoren.
- Bevroren delen kunnen niet worden geïmpregneerd. Voordrogen is mogelijk alleen na overleg.
- De aanlevering dient altijd voorzien te zijn van een volledig ingevulde vrachtbrief en de daarbij behorende specificatie; houtsoort-maatspecificatie-aantallen en aantal bundels. Graag de specificatie van te voren per e-mail verzenden naar info@hcede.nl
- Wij kunnen geen korte of losliggende delen impregneren
- Bij binnenkomst worden direct bij het lossen evt. schades, manco's in samenspraak met de transporteur genoteerd.
- Het hout dient aangeleverd te worden met een vochtgehalte van maximaal 30%. Voordat het geïmpregneerd wordt zal dit worden gecontroleerd aan de hand van de specificatielijst. De klant is verantwoordelijk voor een juiste specificatie.
- De standaard levertijd is 5 werkdagen of in overleg.
- Correspondentie en vragen over gereed meldingen graag per e-mail naar info@hcede.nl
- HCE kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door foute toepassing, aanlevering of gebreken in hout en specificaties (scheurvorming en kromtrekken).
- Wij doen geen hekwerken, deuren of andere halffabrikaten impregneren.

Voor uw commerciële vragen kunt u terecht bij: per e-mail info@hcede.nl of via 0318-636921.

Voor uw logistieke vragen kunt u terecht bij: per e-mail info@hcede.nl of via 06-48329705.